索引

A

API 通讯	
安全密码	2-29, 2-96
安全设置	1-33, 1-34, 1-114
安装	1-4
В	
包窗口	
保护盖	1-28, 1-167
报警	1-112, 1-127
背光灯	
备份	1-17, 2-11
备份数据	1-29, 2-104, 2-174
备份 SRAM 1-125	5, 1-168, 2-31, 2-98, 2-105
边框设置	2-147
变量	1-116, 2-44, 2-45, 2-176
标记	
播放	2-134
部件列表	1-118

С

CANopen 驱动程序	2-54
CF 卡	
CF 卡 Memory Loader	1-144, 2-173
CF 卡 Memory Loader 工具	
CF 卡启动	2-173
采样设置	
菜单和错误设置1-5	5, 1-56, 1-59, 2-3, 2-81
查找窗口	1-111
操作设置	2-80
重启 IPC	2-144
初始起动模式画面	
初始画面	. 1-58, 2-13, 2-14, 2-79
初始化	2-31
初始化备份 SRAM	2-34, 2-98
初始化菜单设置	2-97
初始化用户存储器	2-32, 2-97
初始化 CF 卡	2-33, 2-98
触摸操作	2-18, 2-80
触摸音	2-15
传输	1-14, 1-141, 2-2
传输工程文件	2-104
串口	2-102
窗口设置	2-82
从 CF 卡传输到 SRAM	2-104
从 SRAM 传输到 CF 卡	2-66, 2-105
存储器信息	2-38, 2-102
D	

DeviceNet(从站) 模块	
DIO 设置	2-156
D 脚本1-72, 1-74, 1-79, 1-80	, 1-111, 1-126, 2-81
打印	1-119, 2-23, 2-92
打印机设置	2-23, 2-92
待机模式	2-12, 2-79

登录	1-4
导出1-110, 1-115, 1-116, 1-1	18
导入 1-110, 1-115, 1-1	16
地址监控	176
地址块转换1-1	10
点阵2-1	01
电源 1-172, 1-186, 2-1	52
断开硬件	44
对比度2-10, 2-81, 2-130, 2-131, 2-132, 2-134. 136, 2-177	, 2-
多语言管理器	1-7
多重复制1-1	17
E	
Ethernet1-19, 1-	-70
EXM 驱动程序1-184. 2-1	156
Explorer	-48
EX 模块 1-95, 1-195, 2	-52
г., , , ,	
F	
FLEX NETWORK2	-48
FLEX NETWORK 模块 1-84, 1-188, 2-1	15
防火墙1	-24
蜂鸣器2-15, 2-	-80
蜂鸣音1.	-61
符号变量列表1-1	16
复位2-1	173
G	
GP-viewer EXI-	147
上程信息1-1	25
上程文件1-11, 1-14, 2-64, 2-1	104
供电1.	-58
管理员	1-4
Н	
画面2-1	175
画面管理1-1	10
画面设置2-7, 2-	-79
环回电缆1-82, 1-83, 2-40, 2-46, 2-	-47
1	
I/O1-30, 1-1	138
I/O Monitor1-81, 1-	-85
I/O 监控	54
I/O 检查 1-83, 2-47, 2-1	112
I/O 驱动程序设置2-112, 2-1	13
IPC2-68, 2-1	40
IP 地址	-25
J	
寄存器写入命令 1-161 1-1	162
寄存器地址 1-72 1-73 2-83 2-84 2-111 2-1	118
寄存器读取命令 1-161 1-162 1-1	163
客存器监控 2-1	176
检查板卡	155

检查触摸屏	2-39, 2-101
检查色调	2-103
检查字体	2-100
检查 CANopen 从站	2-55
检查 CANopen 主站	2-54
检查 COM1/COM2/LAN	2-40, 2-102
检查通讯	2-49, 2-119
检查显示样式	
键盘	1-127, 1-128
交叉电缆	
脚本错误	
脚本设置	2-95
校准	2-39, 2-101
校准触摸屏	2-39, 2-101
接收到的数据	

Κ

开关	1-54, 1-56, 2-3
控制器 /PLC 设置	2-91
控制器功能执行时间	
扩展脚本	1-126, 1-171
扩展设置	2-87

L

LS 🗵	1-77. 1-79
离线模式菜单	
锂电池	1-168
亮度调节	2-177
亮度控制	2-10
录制	2-132
逻辑程序1-131, 1-145, 2-44, 2-45, 2-	-58, 2-59, 2-
111, 2-118, 2-152	
逻辑监控	.2-44, 2-176
逻辑图程序	1-61

Μ

Memory Loader 工具 Modem	1-28 1-144
Modem 设置	
Movie Converter(影像转换器)	
密码	. 1-17, 1-27, 1-29
密码设置	2-3, 2-27, 2-96
模板	
模拟	1-140, 2-39
模拟设置	2-158
模块	2-135
默认	2-175
N	

NPN 型 NTFS 格式 内存 内存驻留软件 内存检查 内置函数	1-82, 2-46, 2-112 1-28 1-4, 1-12, 1-17, 2-31 1-13, 1-25, 1-26
Р	
PLC	1-160, 2-91
PNP 型	1-82, 2-47, 2-112

Pro-Server EX	1-164, 2-26
PROFIBUS	1-90, 1-194
PROFIBUS-DP 从站模块	
ProjectCopy	1-145

Q

启动	1-7, 1-10, 1-109
启动任务管理器	
启动浏览器	2-145
强制传输	2-67
驱动程序	1-16, 1-77, 1-79

R

1-166
1-173
1-175
1-175
2-103
2-175
1-180
1-119
69, 2-102
69, 2-102

S

SIO	1-170, 1-171
STD 驱动程序	1-182, 2-153
上传	1-28, 1-29, 2-173
设置	1-62, 2-26
十字光标	
时钟	1-168, 2-11
使用支持 CANopen 主站的	GP 时2-161
视频操作设置	2-135
视频窗口	2-136, 2-137
视频设置2-*	129, 2-130, 2-132, 2-134
视频模块	
视频显示	
视频显示设置	
首页	
数字键盘	
数据1-11, 1-17, 1-2	9, 1-30, 1-31, 1-60, 1-61
数据穿越	
数据显示器 1-72, 1-74, 1-7	5, 1-76, 1-78, 1-80, 2-93

Т

梯形图程序	1-80
梯形图监控	2-176
条形码设置	2-24, 2-93
调试设置	2-148
通讯设置	2-21, 2-91
通讯速度1-	75, 2-93, 2-95
通讯线路1-76, 1-	77, 1-78, 1-79
图像	1-116
U	
USB	2-94, 2-103
USB 传输电缆	1-14, 1-97
USB 串行 (RS-232C) 转换电缆	1-98
USB 存储器	2-173

V

VM 模块 VM 模块设置2	2-60 -135
W	
Watchdog error1	-181
Web 服务器	2-90
WinGP 1-57, 1-106, 1-107, 1-119, 1-177, 2-	-140
WinGP SDK1	-106
外接设备设置 2-20, 2-91, 2-112, 2	-119
网络设置2	-146
维护菜单	2-99
位置2	-175

文本报警1-129 文本列表1-115, 1-128

Х

系统菜单	2-81, 2-173
系统错误	1-176, 2-82
系统密码	2-96
系统区	1-60, 1-61, 1-165
系统数据区设置	2-85
下载	2-173
显示端子	2-153
显示扫描时间	1-79
显示设置	2-81
新工程文件	1-109
型号更改时的地址块转换	1-110
虚拟 COM 接口驱动程序	

Y

颜色	2-175
液晶显示器	2-99
以太网	2-22
以太网设置	2-25, 2-86
一般	2-129
异常终止	1-10
音量	2-175
音频设置	1-115
用户存储器 (FEPROM)	2-6, 2-31
远程查看器设置	
运行环境	1-4, 1-12

Ζ

在线更新 在线监控	1-33 1-145
噪音1-68, 1-73	, 1-76, 2-130, 2-132, 2-137
针脚	1-161, 1-172, 2-21
直连电缆	1-22, 1-45
指定文件名并运行	2-146
指令操作数	
主机设置 2-79, 2-111, 2- 152, 2-169	118, 2-129, 2-135, 2-141, 2-
注释	. 1-139, 2-78, 2-110, 2-117
状态指示灯	1-54, 1-58, 2-18
自定义函数	
自诊断	